

Защитные рукава - системы SILVYN® AS/ EDU-AS/ AS-P

Металлические защитные рукава для высоких механических нагрузок



SILVYN® AS
Металлические защитные рукава для больших механических нагрузок в соответствии со стандартом DIN 49012

Применение
 Этот спирально намотанный

металлический рукав с зацепляющейся профилейной сталью, оцинкованный. Монтажный рукав с конструктивной формой G, испытан по стандарту DIN VDE 57605, для высоких механических нагрузок, особо гибкий, прочный на разрыв и раздавливающие нагрузки.



Технические данные

Материал
 Холоднокатанная лента
 DC Ø3 по EN 10139 Fe/Zn3
 оцинкованная

Температурный диапазон
 до +220 °C

Номер артикля	Обозначение/ Размер PG	Внутренний Ø x наружный Ø, мм	Радиус изгиба в мм	Подходит к SILVYN® MSK-M	Подходит к SILVYN® US-M	Подходит к SILVYN® US/US-AS/US-MS-R	Упаковка бухты в м
SILVYN® AS							
61802080	7	8/10	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
61802090	9	11/14	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
61802100	11	14/17	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
61802110	13,5	16/19	45	-	-	13,5	50
61802120	16	18/21	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
61802130	21	23/27	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
61802140	29	31/36	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
61802150	36	40/45	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
61802170	48	51/56	125	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25