

Защитные рукава - системы SILVYN® AS/ EDU-AS/ AS-P

Металлические рукава со стальной оплеткой для больших механических нагрузок



SILVYN® EDU-AS Металлические рукава со стальной оплеткой для больших механических нагрузок в соответствии со стандартом DIN 49012

Применение

Конструкция аналогична SILVYN® AS, но с дополнительной оплеткой из оцинкованных проволок,

соответствует конструктивной форме К, испытан в соответствии со стандартом DIN VDE 57605. Монтажные рукава для машин и оборудования, подверженные большим механическим нагрузкам, стойкие к перекручиванию и изгибам, имеют большую прочность на разрыв и ко всему гибкие.



Технические данные

Материал
Холоднокатанная сталь DC Ø3 по EN 10139 Fe/Zn3 оцинкованная
Оплётка: оцинкованная стальная проволока

Температурный диапазон
до +220 °C

Номер артикля	Обозначение/ Размер PG	Внутренний Ø х наружный Ø, мм	Радиус изгиба в мм	Подходит к SILVYN® MSK-M	Подходит к SILVYN® US-M	Подходит к SILVYN® US/US-EDU-AS/US MS-DR	Упаковка бухты в м
SILVYN® EDU-AS							
61802380	7	7/10	28	12 x 1,5	10 x 1,0	7	50
61802390	9	10/14	34	16 x 1,5	12 x 1,5	9	50
61802400	11	13/17	40	20 x 1,5	16 x 1,5	11	50
61802410	13,5	15/19	45	-	-	13,5	50
61802420	16	17/21	50	25 x 1,5	20 x 1,5	16	50
61802430	21	22/27	63	32 x 1,5	25 x 1,5	21	50
61802440	29	29/36	85	40 x 1,5	32 x 1,5	29	25
61802450	36	38/45	100	50 x 1,5	40 x 1,5	36	25
61802470	48	49/56	135	63 x 1,5	50 x 1,5	48	25