LKEM-HF Провод для распределительного щита 0,6/1кВ

- **Не распространяет горение**
- **Огнестойкий**
- **Не содержит галогенов**
- **Низкое выделение дыма**

Конструкция: **Стандарты**:

IEC 60092-353, конструкция

1. Проводник

- многопроволочный медный проводник IEC 60228, класс 5

2. Изоляция

- пластик HF90 IEC 60092-351
- цвет изготовителя черный, на заказ можно изготовить другого цвета

Применение: Для неподвижной прокладки в распределительных щитах, панелях управления и других приборах

Основные характеристики

Номинальное напряжение	**AC 0,6/1кВ (1,2кВ)** **DC 0,9/1,5кВ** (если напряжение относительно земли не превышает 0,9 кВ)
Максимальная температура проводника	**+90 °C**
Нераспространение горения	**IEC 60332-1-2** - тест для отдельного изолированного провода и кабеля
Не содержит галогенов	**серия IEC 60754**
Выделение дыма	**серия IEC 61034**

Рекомендованная минимальная температура прокладки -15 °C
Минимальная температура эксплуатации -40 °C

Маркировка на оболочке: номер партии, тип кабеля, размер кабеля, напряжение, температура, стандарты, месяц производства, название изготовителя и разметка

LKEM-HF 0,6/1кВ

Артикул	Число и сечение жил n x мм²	Номинальный внешний диаметр мм	Приблизительный вес кг/км	Номинальный ток А при 45 °С	Мин. радиус изгиба при фиксированной прокладке мм
25120	1x0,75	2,7	14	14	15
25121	1x1,0	2,8	17	17	15
25122	1x1,5	3,1	21	22	15
25124	1x2,5	3,6	32	30	15
25125	1x4	4,1	45	39	20
25126	1x6	4,7	63	50	20
25128	1x10	5,7	103	71	25
25130	1x16	6,7	154	94	30
25132	1x25	8,6	244	123	35
25134	1x35	9,7	334	153	40
25136	1x50	11,9	476	196	50
25138	1x70	13,7	671	240	55
25165	1x95	16,2	887	284	65
25166	1x120	18,2	1125	331	75
25167	1x150	20,8	1424	381	85
25168	1x185	23,3	1753	429	95
25169	1x240	26,8	2357	507	110
25070	1x300	28,9	2900	582	120