

Защитные рукава - системы SILVYN® LCC-2/ LCCH-2

Особо гибкие металлические защитные рукава



SILVYN® LCC-2 особо гибкие метал- лические защитные рукава

Применение

Защитные рукава имеют внутри особо гибкий металлический шланг из оцинкованной стальной ленты. Вместе с наружной ПВХ оболочкой защитные рукава имеют следующие свойства:

- хорошую стойкость к кислотам, маслам и химикатам
- высокую механическую защиту

Защитные рукава особенно подходят для использования в экстремальных условиях (например, при воздействии воды, масел, химических веществ), при высоких механических нагрузках и колебаниях температур, также SILVYN® LCC-2 особо гибкие.



Технические данные

Поставляемые цвета
RAL 9005 черный

Материал
Наружная оболочка: ПВХ
Внутри рукава: стальная
оцинкованная лента

Температурный диапазон
-20°C до +70°C
кратковременно до +100°C

Номер артикля	Обозначение	Внутренний Ø х наружный Ø, мм	Радиус изгиба в мм	Подходит к SILVYN® LGF-2-M / LGS-2-M	Подходит к SILVYN® LGS-2	Упаковка бухты в м
SILVYN® LCC-2						
61804702	LCC-2/10	6,8/10,0	25	M 12 x 1,5	7	30
61804712	LCC-2/12	10,2/14,0	30	M 16/1 x 1,5	9	30
61804722	LCC-2/16	13,0/17,0	40	M16/2 + 20/1x1,5	11	30
61804732	LCC-2/20	16,9 /21,5	45	M 20/2 x 1,5	13,5 + 16	30
61804742	LCC-2/25	21,1/26,0	55	M 25 x 1,5	21	30
61804752	LCC-2/32	28,1/34,0	70	M 32 x 1,5	29	30
61804762	LCC-2/40	37,6/44,5	80	M 40 x 1,5	36	10
61804772	LCC-2/50	48,4/55,0	90	M 50 x 1,5	-	10
61804792	LCC-2/63	57,5/64,5	115	M 63 x 1,5	48	10